

CWM 2000 U

Č. PRODUKTU: 200265

Nedovolte, aby teplo bylo otázkou místa Ani v malých nebo přeplněných místnostech by vám nemělo chybět útulné teplo. Toto vytápění je proto velmi malé. S hloubkou pouhých 10 cm je mimořádně ploché, a proto si vystačí s velmi malým prostorem. Přesto vám přístroj nabízí vynikající tepelný komfort. Užívejte si výhod v celé jejich rozmanitosti Přestože se nástěnný konvektor velmi nenápadně začlení do místnosti, účinně ji zásobuje teplem. K tomu přispívá i kvalitní vybavení: týdenní časovač a zjištění otevřených oken usnadňují obsluhu.



Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místností

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: výpočet doby předehřívání je automatický


Vypínač a ochrana proti přehřátí



Typ	CWM 500 U	CWM 750 U	CWM 1000 U
Číslo obj.	200261	200262	200263

Technická data


Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	2.2 A	3.3 A	4.3 A
Připojovací příkon	0.5 kW	0.75 kW	1.0 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šířka	348 mm	426 mm	426 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnost	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Typ	CWM 1500 U	CWM 2000 U	CWM 2500 U
Číslo obj.	200264	200265	200266

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý proud	6.5 A	8.7 A	10.9 A
Připojovací příkon	1.5 kW	2.0 kW	2.5 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída krytí	I	I	I
Barva	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5 - 30 °C	5 - 30 °C	5 - 30 °C
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Šířka	582 mm	738 mm	894 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnost	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	CWM 3000 U
Číslo obj.	200267

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	13.0 A
Připojovací příkon	3.0 kW
Stupeň krytí (IP)	IP24
Třída krytí	I
Barva	Barva alpská bílá
Rozsah nastavení	5 - 30 °C
Výška	450 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	100 mm
Hmotnost	10,90 kg

Hloubka včetně nástěnného držáku

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.