

EIL 4 Trend

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200143

Malé průtokové ohřivače vody EIL Trend – Úsporné pro ohřev vody.

Malý průtokový ohřivač vody EIL Trend je snadným vstupem do energie a vodu šetřícího napájení umývatka. Díky beztlakovému provozu a díky rychlému topnému systému s holou spirálou je teplá voda okamžitě k dispozici.

Flexibilní použití.

Vzhledem k malým rozměrům EIL Trend je možná flexibilní montáž. Přístroj lze použít jak pro montáž nad odběrným místem, tak pro montáž pod odběrným místem.



Nejdůležitější znaky

Malé průtokové ohřivače vody s hydraulickým ovládním pro ruční umývatko

Možnost montáže nad a pod odběrné místo s jedním přístrojem

Provoz s beztlakovou armaturou

Speciální usměrňovač toku pro ideální vzhled paprsku



Typ	EIL 3 Trend	EIL 4 Trend	EIL 6 Trend
Číslo obj.	200142	200143	200144
Jmenovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm

Technická data

Jmenovité napětí 1	200 V	200 V	200 V
Jmenovitý výkon 1	2,7 kW	3,3 kW	4,3 kW
Jmenovitý proud 1	13,3 A	16,7 A	21,6 A
Frekvence 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 1	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 2	220 V	220 V	220 V
Jmenovitý výkon 2	3,2 kW	4,0 kW	5,2 kW
Jmenovitý proud 2	14,5 A	18,2 A	23,6 A
Frekvence 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 2	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 3	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Jmenovitý proud 3	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Frekvence 3	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 3	16 A	20 A	25 A
Jmenovité napětí 4	240 V	240 V	240 V
Jmenovitý výkon 4	3,8 kW	4,8 kW	6,2 kW
Jmenovitý proud 4	15,8 A	20 A	25,8 A

Frekvence 4	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Jištění 4	16 A	20 A	32 A
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Vodovodní přípojka	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Specifický odpor $\sigma_{15} \geq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{\text{studené}} \leq 25 \text{ °C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Třída energetické účinnosti		A	A
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.