

# EIL 3 Premium

Č. PRODUKTU: 200134

Přesvědčte se o komfortu v malém formátu Dosažení požadované teploty bez nepříjemných ztrát v potrubí – to se pro vás s tímto malým průtokovým ohřívačem vody stane standardem. Elektronicky řízený přístroj je vhodný zejména pro umyvadlo, kam dodává malé množství ohřáté vody na ruce. Využití vody bez oklik Jak efektivně může fungovat zásobování teplou vodou, velmi působivě ukazuje tento malý průtokový ohřívač vody: Protože přístroj připojíte přímo k armatuře a můžete si vybrat mezi instalací pod nebo nad umyvadlem, šetříte vodu i energii. Odpadá totiž vedení dlouhých potrubí. Z praktických důvodů není ruční nastavení teploty nutné. To zvyšuje váš komfort.



## Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřívač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou

Na stupeň přesná požadovaná teplota až do maximálního výkonu

Nastavitelné omezení teploty cca 30 °C až 50 °C

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody

Pro jednoduché elektrické připojení k libovolné zásuvce s ochranným kontaktem



Typ	EIL 3 Premium	EIL 4 Premium	EIL 6 Premium
Číslo obj.	200134	200135	200136
<b>Technická data</b>			
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3.53 kW	4.4 kW	5.7 kW
Jmenovitý proud	15.2 A	19.1 A	24.7 A
Jištění	16 A	20 A	25 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{studená} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm	1000 $\Omega$ cm
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{studená} \leq 25$ °C)	1000 $\mu$ S/cm	1000 $\mu$ S/cm	1000 $\mu$ S/cm
Výška	143 mm	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm	82 mm
Zap	>1.5 l/min	>1.8 l/min	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Nastavení teploty	30 – 50 °C	30 – 50 °C	30 – 50 °C
Barva	bílá	bílá	bílá
Hmotnost	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg
Třída energetické účinnosti	A	A	A



Typ	EIL 7 Premium
Číslo obj.	200137
Technická data	
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý výkon	6.5 kW
Jmenovitý proud	16.3 A
Jištění	20 A
Frekvence	50/- Hz
Fáze	2/PE
Specifický odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\vartheta_{studená} \leq 25$ °C)	1000 $\Omega$ cm
Specifická vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\vartheta_{studená} \leq 25$ °C)	1000 $\mu$ S/cm
Výška	143 mm
Šířka	190 mm
Hloubka	82 mm
Zap	>2.2 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25
Nastavení teploty	30 - 50 °C
Barva	bílá
Hmotnost	1,50 kg
Třída energetické účinnosti	A

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.