

**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

**Specifikace a benefity****SatelliteClean®. Čiště nádobí. Bez použití vody navíc**

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 10
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 sklopné držáky, plastové barevné madlo
- Indikátor zbytkového času

**Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Jemná podpora vašich křehkých sklenic**

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.

**Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu**

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti dolního koše	2 sklopné držáky, plastové barevné madlo
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	850x446x615	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-3cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543989720
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Požad. jistiění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:00
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	36.2		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW210DE00002

