




### Každá sklenice bezchybně umytá. Není nutné ruční mytí

Myčka nádobí 7000 GlassCare nabízí specializovanou péči o skleněné nádobí v průběhu celého procesu mytí. Jediný držák GlassHolder umístěný ve spodním stojanu představuje bezpečné místo i pro vaše nejvyšší sklenice na stopce.

## Specifikace a benefity

### Každá sklenice v dokonale chráněné poloze

Držák GlassHolder v myčkách nádobí AEG zajišťuje úplnou ochranu pro veškeré vaše skleněné nádobí. Dolní koš je vybaven držáky SoftGrips a podpěrami SoftSpikes®, které jsou speciálně navrženy tak, aby sklenice držely na místě. Během každého programu se tím předchází poškození nádobí.




- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 13
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 sklopné hroty, GlassHolder, plastové madlo

### Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

### Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.



### Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

### Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pooteví o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

#### Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Čistá hmotnost (kg)	38.7
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Pohotovostní režim (W)	0.5	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti dolního koše	2 sklopné hroty, GlassHolder, plastové madlo
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, plastové madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543985685
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

